

Controlar su negocio es controlar su futuro



Terminal de Mano

WI-CSI y ZYG-CSI



WI-CSI Y ZYG-CSI

HARDWARE

PLACA MADRE

- Procesador: Intel PXA270 a 624 MHz
- Memory cache L1: 2 ko
- Memory cache L2: 64 ko
- Memory SD-RAM internal: 256ko
- Memory SD-RAM external: 128Mo
- Memory Flash: 64Mo
- Controladora de video: PXA270 (2 Mo on RAM system)

PANTALLA

- Tipo: Panel tactil TFT
- Dimensiones: 5 pulgadas, 800 x 480 pixels
- Angulo de vision vertical: 110°
- Angulo de vision horizontal: 130°
- Brillo: 320 cd/m²
- Tiempo de respuesta: 20 ms
- Panel tactil resistivo de 5 hilos

MODULOS INTERNOS (EXCLUSIVOS)

- WiFi 802.11g
- RFID (MIFARE, ISO 14443A et B, I Code 1 et ISO/IEC 15693 protocols)
- Vibrador incorporado de serie
- ZygBee PRO Personalizado
- 100mW, 20dBm
- 2400-2483 MHz

CONEXIONES INTERNAS

- MicroSD card : 1
- RS232 : 1

OTROS

- Dimensiones: 150 x 95 x 20 mm
- Peso: 290g
- Cartuchera de piel
- Puntero incorporado
- Correa de seguridad
- Bateria intercambiable: 3.7V -3400 mah

SOFTWARE

El terminal de mano tiene las ,mismas prestaciones que el TPV (excepto programar e informes?)

Necesita solo un TPV como dispositivo de referencia (ademas para informes y programacion)

Lo verdaderamente revolucionario de este terminal de mano es, que una vez lista la programacion en el TPV y enviada al terminal el terminal esta totalmente operativo

Sin definicion de teclados ni programaciones extra.

La bateria intercambiable dota al dispositivo de una autonomia ilimitada

La pantalla de 5" - 800 x 480 permite siempre una imagen perfecta en dias soleados

... y mucho mas !

